

Orientações de Limpeza e Manutenção | Pisos nora®

Precauções Gerais

1. Sempre utilize sinalização de segurança, quando realizando manutenções utilizando água ou outros líquidos;
2. Busque sempre consultar as fichas de segurança referentes aos insumos e equipamentos utilizados nas manutenções, e seguir as orientações de uso de equipamentos de segurança;
3. Nunca deixe acúmulos de água por mais de 05 minutos sobre as emendas
4. Quando utilizando os discos , “Pad 3M vermelhos” mantenha sempre os pisos molhados. Não utilize sob quaisquer circunstancias, os “ pads” sobre pisos secos;
5. Sempre após o uso de “Pad vermelho” se faz necessário utilizar o “Pad 3M Branco”
6. Nunca utilize discos ou esponjas de limpeza das cores e níveis preto, verde, amarelo ou marrom;
7. Sujeiras pontuais de produtos à base de petróleo, como gorduras e outros, devem ser removidos com agentes de utilização pontual apropriados. Uma vez feita a remoção pontual, enxaguar imediatamente o piso com água, deixando que seque naturalmente;

www.baueco.com.br

Av. General Furtado Nascimento, 740 – Conj. 108

05465-070 | São Paulo | Brasil

Tel. 55 11 3613-7716

8. Para a remoção de “chicletes”, utilizar remover pontual apropriado. Uma vez feita a remoção pontual, enxaguar imediatamente o piso com água, deixando que seque naturalmente;
9. Não permitir que móveis ou lixeiras metálicos estejam em contato com os pisos, enquanto os mesmos estiverem molhados;

Manutenção Inicial

1. Remover poeiras e sujeiras soltas utilizando “mop” ou aspirador;
2. Remover quaisquer resquícios de adesivos, massa corrida ou gessos com mop ou panos limpos e umedecidos ;
3. Passar “mop” molhado sobre os pisos;
4. Não permita que a área seque durante este procedimento;
5. Fazer aspiração da água ou líquidos remanescentes no piso, passar pano seco e deixar o piso secar naturalmente.

Obtenção de Brilho: para obtenção de superfície com mais brilho, borrifar água sobre o piso, e enquanto molhado, utilizar o “Pad 3M branco”, apenas nos tipos de pisos aprovados (não utilizar lavadora com velocidade superior a 1800rpm).

Manutenção Diária

Av. General Furtado Nascimento, 740 – Conj. 108

05465-070 | São Paulo | Brasil

Tel. 55 11 3613-7716

1. Utilizar “mop” úmido ou aspirador, para remover poeira e sujeiras em geral;
2. Se necessário realizar lavagem com máquina lavadora utilizando “pad 3M vermelho” com água e detergente neutro.
3. Fazer um enxágue com pano e água limpa, repetir o processo até que elimine totalmente a espuma.
4. Passar um pano seco e limpo, depois deixar secar naturalmente.
5. Borrifar água limpa, fazer polimento com disco “Pad 3M Branco” para fechar novamente os poros e realçar o brilho.

Manutenção Periódica

1. Utilizar “mop” úmido ou aspirador, para remover poeira e sujeiras em geral;
1. Se necessário, fazer a remoção de “chicletes” com removedor apropriado. Imediatamente fazer enxágue com água limpa e em seguida, secar com pano ou aspirador;
2. Realizar lavagem com máquina lavadora utilizando “pad 3M vermelho” água e detergente neutro. Continuar utilizando “pad 3M vermelho” até que todos os resíduos de sujeiras sejam removidos;
3. Uma vez que todas as superfícies estiverem limpas, repetir o processo de limpeza com “Pad 3M branco”.

Obtenção de Brilho: para obtenção de superfície com mais brilho, borrifar água sobre o piso, e enquanto molhado, utilizar o “Pad 3M Branco”, apenas nos tipos de pisos aprovados (não utilizar lavadora com velocidade superior a 1800rpm).

Av. General Furtado Nascimento, 740 – Conj. 108

05465-070 | São Paulo | Brasil

Tel. 55 11 3613-7716

www.baueco.com.br